

Backup Box



Απλό

Αυτόματη ανίχνευση & εναλλαγή



Αξίопιστο

Παροχή αξιόπιστης εφεδρικής ισχύος

Τεχνικές προδιαγραφές	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Έξοδος AC (Στο δίκτυο)		
Σύνδεση στο δίκτυο	Μonoφασική	Τριφασική
Ονομαστική Τάση	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Συχνότητα AC	50Hz / 60Hz	
Εύρος τάσης εξόδου AC	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Έξοδος AC (εφεδρική)		
Σύνδεση φορτίου	Μonoφασική	Τριφασική
Ονομαστική τάση	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Συχνότητα AC	50Hz / 60Hz	
Μέγιστη φαινομενική ισχύς	5,000 VA	3,300 VA
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	22.7 A	15.2 A
Χρόνος μετάβασης	< 3 s	
Είσοδος AC (μετατροπέας)		
Ονομαστική Τάση	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Συχνότητα AC	50Hz / 60Hz	
Συμβατοί μετατροπείς	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
General Specification		
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-20 °C to +45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Εύρος σχετικής υγρασίας	0 %RH ~ 100 %RH	
Διαστάσεις (Π * Β * Υ)	400 x 350 x 130 mm (15.8 x 13.8 x 5.1 ίντσες)	
Βάρος	11 kg	
Βαθμός προστασίας	IP 65	